

	3T s.r.l. Via Pian dei Molini,12 06031 BEVAGNA Tel. 0742/360500 Fax 0742/360876 e-mail 3t@bcsnet.it	<i>Progettazione, Industrializzazione, Produzione e Assistenza Apparat Elettronici per Alimentazione In Corrente Alternata e Corrente Continua. Sistemi di Supervisione e Telecontrollo</i>	Mod. 04.8.3 Rev. 0.0 Pagina 1 di 1	
---	---	--	--	--

P. IVA 01178870547 - Reg. Trib. Perugia n. 9415 - C.C.I.A.A. Perugia n. 128265 Cap. int. Vers. euro 51.129,23

CARATTERISTICHE TECNICHE CONVERTITORE DC/DC

Mod. **SECIT2_D rev. B**

Tensione di ingresso	19-36 Vdc
Tensione di uscita	24 Vdc $\pm 1\%$
Corrente di uscita	5 A
Ripple RMS	<0,2%
Rendimento	>90%
Protezione elettronica	per sovraccarico o cortocircuito
Protezione elettronica	per Max Vu
Blocco per minima Vin	16V ripristino a 18,5V
Isolamento galvanico fra ingresso ed uscita	2,5KV
Temperatura ambiente	-15+40°C
Raffreddamento	naturale
Esecuzione	contenitore metallico zincato
Grado di protezione	IP21
Dimensioni in mm	L215 x P92 x H142
Peso	1,5Kg

