



3T s.r.l.
Via Pian dei Molini,12
06031 BEVAGNA
Tel. 0742/360500
Fax 0742/360876
e-mail 3t@bcsnet.it

**Progettazione, Industrializzazione,
Produzione e Assistenza Apparat
Elettronici per Alimentazione In Corrente
Alternata e Corrente Continua.
Sistemi di Supervisione e Telecontrollo**

Mod. 04.8.3

Rev. 0.0

Pagina 1 di 1

P. IVA 01178870547 - Reg. Trib. Perugia n. 9415 - C.C.I.A.A. Perugia n. 128265 Cap. int. Vers. euro 51.129,23

CARATTERISTICHE TECNICHE CONVERTITORE DC/DC

Mod. **SECIT2_F**

Tensione di ingresso	35-75 Vdc
Tensione di uscita	24 Vdc \pm 1%
Corrente di uscita	5 A
Ripple RMS	<0,2%
Rendimento	>90%
Protezione elettronica	per sovraccarico o cortocircuito
Protezione elettronica	per Max Vu
Blocco per minima Vin	35V ripristino a 40V
Isolamento galvanico fra ingresso ed uscita	2,5KV
Temperatura ambiente	-15+40°C
Raffreddamento	naturale
Esecuzione	contenitore metallico zincato
Grado di protezione	IP21
Dimensioni in mm	L 215 x P 92 x H 142
Peso	1,5Kg

