



Ditta 3T s.r.l.
Via Pian dei Molini,12
06031 BEVAGNA
Tel. 0742/360500
Fax 0742/360876
e-mail 3t@ditta3t.com
web www.ditta3t.com

**Progettazione, Industrializzazione,
Produzione e Assistenza Apparatì Elettronici
per Alimentazione In Corrente Alternata e
Corrente Continua.**

Mod. 04.8.3

Rev. 0.2

dal 1981

C.F. e P. IVA n. 01178870547 - Reg. Trib. Perugia n. 9415 - C.C.I.A.A. Perugia n. 128265 Cap. int. Vers. euro 51.129,23

CONVERTITORE DC/DC 48V / 12V 1,5A

CON ISOLAMENTO GALVANICO

Mod. **DCI12V1,5A**



CARATTERISTICHE TECNICHE

Tensione di ingresso	36-70 Vdc
Tensione di uscita	12 Vdc +-1%
Corrente di uscita	1,5 A
Potenza	20W
Ripple RMS	<30 mV
Rendimento	>85%
Protezione elettronica	per sovraccarico o cortocircuito
Protezione elettronica	per Max Vu
Protezione contro inversione di polarità Vin	diode parallelo
Isolamento galvanico fra ingresso ed uscita	2,5 KV
Temperatura ambiente	0 +40C°
Raffreddamento	naturale
Segnalazione luminosa	tensione uscita
Segnalazione luminosa	over load /over voltage
Grado di protezione	IP21
Esecuzione	contenitore modulare 2 moduli DIN EN 50022
Dimensioni	L 45 x P 125 x H 75 mm

La 3T s.r.l. si riserva il diritto di apportare ai propri apparati le modifiche rispondenti alle esigenze tecnologiche senza obbligo di preavviso.