



**Ditta 3T s.r.l.**  
Via Pian dei Molini,12  
06031 BEVAGNA  
Tel. 0742/360500  
Fax 0742/360876  
e-mail 3t@ditta3t.com  
web www.ditta3t.com

**Progettazione, Industrializzazione,  
Produzione e Assistenza Apparat**  
**Elettronici  
per Alimentazione In Corrente Alternata e  
Corrente Continua.**

Mod. 04.8.3

Rev. 0.2

dal 1981

C.F. e P. IVA n. 01178870547 - Reg. Trib. Perugia n. 9415 - C.C.I.A.A. Perugia n. 128265 Cap. int. Vers. euro 51.129,23

## SCHEDA TECNICA CONVERTITORE DC/DC

### Mod. CNI24V3A



Tensione di ingresso	28-60 Vdc
Tensione di uscita	24 Vdc +-1%
Corrente di uscita	3 A max
Ripple RMS	<40mV
Rendimento	>90%
Protezione elettronica	per sovraccarico o cortocircuito
Protezione contro inversione di polarità Vin	diode serie
Segnalazione luminosa	tensione uscita
Temperatura ambiente	0 +40C°
Raffreddamento	naturale
Umidità relativa a 35 °C	fino al 90 % non corrosiva
Rumorosità	< 40 dB (assente)
Connessione	connettori estraibili
Grado di protezione	IP21
Esecuzione	contenitore modulare per OMEGA-DIN 4 MODULI
Dimensioni LxPxH	L 70 x P 90 x H 72 (mm)
Peso	0,25Kg

La 3T s.r.l. si riserva il diritto di apportare ai propri apparati le modifiche rispondenti alle esigenze tecnologiche senza obbligo di preavviso.