



**Ditta 3T s.r.l.**  
Via Pian dei Molini,12  
06031 BEVAGNA  
Tel. 0742/360500  
Fax 0742/360876  
e-mail 3t@ditta3t.com  
web www.ditta3t.com

**Progettazione, Industrializzazione,  
Produzione e Assistenza Apparat**  
**per Alimentazione In Corrente Alternata e  
Corrente Continua.**

Mod. 04.8.3

Rev. 0.2

*dal 1981*

C.F. e P. IVA n. 01178870547 - Reg. Trib. Perugia n. 9415 - C.C.I.A.A. Perugia n. 128265 Cap. int. Vers. euro 51.129,23

## SCHEDA TECNICA CONVERTITORE DC/DC

### Mod. CNI48V3A



|                                              |                                             |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Tensione di ingresso                         | 40-60 Vdc                                   |
| Tensione di uscita                           | 48 Vdc + -1%                                |
| Corrente di uscita                           | 3 A max                                     |
| Ripple RMS                                   | <40mV                                       |
| Rendimento                                   | >90%                                        |
| Protezione elettronica                       | per sovraccarico o cortocircuito            |
| Protezione contro inversione di polarità Vin | diode serie                                 |
| Segnalazione luminosa                        | tensione uscita                             |
| Temperatura ambiente                         | 0 +40C°                                     |
| Raffreddamento                               | naturale                                    |
| Umidità relativa a 35 °C                     | fino al 90 % non corrosiva                  |
| Rumorosità                                   | < 40 dB (assente)                           |
| Connessione                                  | connettori estraibili                       |
| Grado di protezione                          | IP21                                        |
| Esecuzione                                   | contenitore modulare per OMEGA-DIN 4 MODULI |
| Dimensioni LxPxH                             | L 70 x P 90 x H 72 (mm)                     |
| Peso                                         | 0,25Kg                                      |

La 3T s.r.l. si riserva il diritto di apportare ai propri apparati le modifiche rispondenti alle esigenze tecnologiche senza obbligo di preavviso.