



Ditta 3T s.r.l.
Via Pian dei Molini,12
06031 BEVAGNA
Tel. 0742/360500
Fax 0742/360876
e-mail 3t@ditta3t.com
web www.ditta3t.com

**Progettazione, Industrializzazione,
Produzione e Assistenza Apparat**
**Elettronici
per Alimentazione In Corrente Alternata e
Corrente Continua.**

Mod. 04.8.3

Rev. 0.2

dal 1981

C.F. e P. IVA n. 01178870547 - Reg. Trib. Perugia n. 9415 - C.C.I.A.A. Perugia n. 128265 Cap. int. Vers. euro 51.129,23

SCHEDA TECNICA CONVERTITORE DC-DC 12/24V 1,2A



CARATTERISTICHE TECNICHE:

TENSIONE DI INGRESSO:	9-15Vdc
TENSIONE DI USCITA:	24Vdc +/- 2%
CORRENTE DI USCITA:	1,2A
RENDIMENTO:	> 90%
ONDULAZIONE RESIDUA IN USCITA (Iout=1,2A):	0,2 Vpp
TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO	0 +40°C
RAFFREDDAMENTO	NATURALE
UMIDITÀ RELATIVA A 35 °C	FINO AL 90 % NON CORROSIVA
RUMOROSITÀ	< 40 dB (assente)
ESECUZIONE IN CONTENITORE MODULARE	per OMEGA-DIN 2 MODULI
GRADO DI PROTEZIONE	IP20
CONNESSIONE	cavi liberi
DIMENSIONI	L 45 x P 110 x H 75 mm
PESO:	0,25 Kg

PROTEZIONI

- INVERSIONE DI POLARITA' IN INGRESSO
- SOVRACCARICO IN USCITA
- CORTO CIRCUITO IN USCITA

La 3T s.r.l. si riserva il diritto di apportare ai propri apparati le modifiche rispondenti alle esigenze tecnologiche senza obbligo di preavviso.