



**3T s.r.l.**  
Via Pian dei Molini,12  
06031 BEVAGNA  
Tel. 0742/360500  
Fax 0742/360876  
e-mail 3t@ditta3t.com  
3t@bcsnet.it

**Progettazione, Industrializzazione,  
Produzione e Assistenza Apparat**  
**Elettronici  
per Alimentazione In Corrente Alternata e  
Corrente Continua.**

Mod. 04.8.3

Rev. 0.1

Pagina 1 di 2

dal 1981

C.F. e P. IVA n. 01178870547 - Reg. Trib. Perugia n. 9415 - C.C.I.A.A. Perugia n. 128265 Cap. int. Vers. euro 51.129,23

## CARATTERISTICHE TECNICHE INVERTER AD ONDA SINUSOIDALE 72Vdc 230Vac

mod. **INV3-72V-3000VA**

Tensione di ingresso	72 Vdc +25% -15%
Tensione di uscita	230 Vac +0.5/-5%
Frequenza di uscita	50 Hz +-0,1%
Forma d'onda in uscita	sinusoidale (distorsione armonica < 3%)
Potenza nominale	3000VA 2400W
Potenza nominale continua max	105 % Pnom
Potenza di spunto max	300 % Pnom. 1,5 sec.
Permanenza in c.circ.	250 msec
Tempo di attesa dopo sovraccarico e/o c.circ	20 sec.
Rendimento	>90%
Distacco per min.Vbatt. con ritardo	61,5/63V (-15%)
Ripristino accensione inv.	66/67,5V
Distacco per max.Vbatt.	90/91,5V (+25%)
Ripristino accensione inv.	88,5/90V
Rumore psfometrico	<3mV
Temperatura di lavoro	0 +40°C
Ventilazione	forzata e termostatata
Umidità relativa a 35 °C	fino al 90 % non corrosiva
Attesa all'accensione	2 sec.
Precarica condensatori	automatica
Ingresso	comando ON / OFF
Isolamento dc/terra	500 Vdc
Isolamento ac/terra	1500 Vdc

Possibilità di funzionamento in impianti con POSITIVO (telefonia) o NEGATIVO a terra, o FLOATING.

Protezione inversione polarità	inverter bloccato e led POL. INVERSION acceso
Protezione elettronica sovraccarico e c.circ.	blocco inverter e ripristino automatico
Protezione elettronica sovratemperatura	blocco inverter e ripristino automatico
Protezione elettronica min/max Vcc	blocco inverter e ripristino automatico
Protezione guasti interni	elettronica e fusibili
Segnalazione ottica M.C.U. OPER	(micro controller unit) inverter OK
Segnalazione ottica OVER LOAD	sovraccarico e/o c.circ.
Segnalazione ottica TIMING O.L.	inverter in blocco tempor. per sovracc. e/o c.circ.
Segnalazione ottica MIN/MAX Vbatt	inverter in blocco per Vcc fuori tolleranza
Segnalazione ottica OVER TEMP	inverter in blocco per sovratemperatura
Segnalazione ottica POLARITY INVERSION	polarità (POSITIVO/NEGATIVO) invertita
Segnalazioni remote (REMOTE CONTROL)	connettore DB9 F.
Esecuzione	contenitore alluminio/lamiera zincata su base alluminio
Dimensioni LxPxH	L385 x P400 x H110 (mm)
Peso	8 Kg



**3T s.r.l.**  
 Via Pian dei Molini,12  
 06031 BEVAGNA  
 Tel. 0742/360500  
 Fax 0742/360876  
 e-mail 3t@ditta3t.com  
 3t@bcsnet.it

**Progettazione, Industrializzazione,  
 Produzione e Assistenza Apparatii Elettronici  
 per Alimentazione In Corrente Alternata e  
 Corrente Continua.**

Mod. 04.8.3

Rev. 0.1

Pagina 2 di 2

dal 1981

C.F. e P. IVA n. 01178870547 - Reg. Trib. Perugia n. 9415 - C.C.I.A.A. Perugia n. 128265 Cap. int. Vers. euro 51.129,23

