



**Ditta 3T s.r.l.**  
Via Pian dei Molini,12  
06031 BEVAGNA  
Tel. 0742/360500  
Fax 0742/360876  
e-mail 3t@ditta3t.com  
web www.ditta3t.com

**Progettazione, Industrializzazione, Produzione e  
Assistenza Apparati Elettronici per Alimentazione  
In Corrente Alternata e Corrente Continua.**

Mod. 04.8.3A  
Rev. 0.1

dal 1981

C.F. e P. IVA n. 01178870547 - Reg. Trib. Perugia n. 9415 - C.C.I.A.A. Perugia n. 128265 Cap. int. Vers. euro 51.129,23

## **Alimentatore stabilizzato 230Vac / 0-58Vdc 0-20A**

### **mod. FLN0\_58V0\_20A-RK3U-TI**

TENSIONE DI INGRESSO	230 Vac $\pm$ 20%
FREQUENZA DI INGRESSO	50-60Hz
REGOLAZIONE TENSIONE DI USCITA	0 $\div$ 58Vdc
REGOLAZIONE CORRENTE DI USCITA	0,6 $\div$ 20A
POTENZA	1160W
RESIDUI RF	GRADO-N NORME VDE 0875 / EN 55011
RENDIMENTO	> 85%
VARIAZIONE Vout IN RAPPORTO ALL'ALIMENTAZIONE	< 1%
VARIAZIONE Vout IN RAPPORTO ALLA TEMPERATURA	< 1%
VENTILAZIONE FORZATA	Termostata con velocità modulata
TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO	0..40°C
UMIDITÀ RELATIVA A 35 °C	fino al 90 % non corrosiva
ISOLAMENTO ingresso-uscita	2,5KV
VOLTMETRO ANALOGICO	60V f.s.
AMPEROMETRO ANALOGICO	30A f.s

#### **PROTEZIONI**

Protezione elettronica sovraccarico e c.circ.	uscita I costante
Protezione elettronica sovratemperatura	blocco convertitore e ripristino automatico elettronica e fusibili
Protezione guasti interni	

#### **SEGNALAZIONI SUL FRONTALE**

Segnalazione ottica POWER ON	convertitore alimentato
Segnalazione ottica I constant	uscita I costante, sovraccarico e/o c.circ.
Segnalazione ottica STOP	-SOVRA TEMPERATURA -RETE BASSA – 20% di 230V

#### **COMANDI SUL FRONTALE**

INTERRUTTORE GENERALE	bipolare luminoso
POTENZIOMETRI	regolazione tensione e corrente



**Ditta 3T s.r.l.**  
Via Pian dei Molini,12  
06031 BEVAGNA  
Tel. 0742/360500  
Fax 0742/360876  
e-mail 3t@ditta3t.com  
web www.ditta3t.com

**Progettazione, Industrializzazione, Produzione e  
Assistenza ApparatI Elettronici per Alimentazione  
In Corrente Alternata e Corrente Continua.**

Mod. 04.8.3A  
Rev. 0.1

dal 1981

C.F. e P. IVA n. 01178870547 - Reg. Trib. Perugia n. 9415 - C.C.I.A.A. Perugia n. 128265 Cap. int. Vers. euro 51.129,23

## CONNESSIONI

INGRESSO RETE (posteriore)

spina IEC 320 C14 con fusibile

USCITA ALIMENTATORE (anteriore)

boccole 30A

CONTENITORE RACK 3U 19"

Alluminio e lamiera zincata

GRADO DI PROTEZIONE

IP 20

DIMENSIONI LxPxH

L483 x P450 x H132 (mm)

PESO

Kg 6



La 3T s.r.l. si riserva il diritto di apportare ai propri apparati le modifiche rispondenti alle esigenze tecnologiche senza obbligo di preavviso.