



**Ditta 3T s.r.l.**  
Via Pian dei Molini,12  
06031 BEVAGNA  
Tel. 0742/360500  
Fax 0742/360876  
e-mail 3t@ditta3t.com  
web www.ditta3t.com

**Progettazione, Industrializzazione,  
Produzione e Assistenza Apparat**  
**Elettronici**  
**per Alimentazione In Corrente Alternata e**  
**Corrente Continua.**

Mod. 04.8.3

Rev. 0.2

dal 1981

C.F. e P. IVA n. 01178870547 - Reg. Trib. Perugia n. 9415 - C.C.I.A.A. Perugia n. 128265 Cap. int. Vers. euro 51.129,23

## STABILIZZATORE REGOLABILE 10---260Vac 2KVA

### mod. STAB-REG 01

Tensione nominale di ingresso	230V (- 10%; + 10%)
Frequenza nominale	50/60 Hz $\pm$ 5%
Potenza utile	2000 VA
Tensione di uscita regolabile con potenziometro multigiro	da 10V $\div$ 260V 260V ottenibile con rete $\geq$ di 230V
Stabilità tensione di uscita	$\pm$ 1% ( garantita da 100V $\div$ 260V)
Velocità di risposta	40 millisecondi per volt
Rendimento	> 95%
Fattore di potenza del carico	qualsiasi
Voltmetro digitale tensione di uscita	800Vac f.s. (max 600V)
Amperometro digitale corrente di uscita	10Aac f.s.
Temperatura ambiente	0 fino a 40 °C
Raffreddamento	naturale in aria
Umidità relativa (senza condensa)	fino al 90 % non corrosiva
Rumorosità	< 40dB (assente)
Ingresso rete sul retro	spina IEC 320 C13 con fusibile 8AT
Uscita regolata sul retro	presa universale
Interruttore di accensione sul fronte	bipolare luminoso
Grado di protezione	IP 20
Esecuzione	rack da Tavolo in alluminio 60TE 4U
Dimensioni L x P x H	305 x 400 x 177 mm
Peso	15 Kg



La Ditta 3T s.r.l. si riserva il diritto di apportare ai propri apparati le modifiche rispondenti alle esigenze tecnologiche senza obbligo di preavviso.